

# CEPILLO para PISO con block de madera



**PVC**

**SERIE 18**

Fibra de **PVC** suave, cardada en las puntas para una mayor suavidad, de 3" (7.62 cm) de longitud. Estos cepillos son recomendados para trabajos de *barrido de polvos finos*. La suavidad de las fibras garantiza el buen cuidado de las superficies por lo que se pueden utilizar en pisos de madera sin ningún problema.

PIEZA				CAJA				PALET				CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	LARGO DEL BLOCK	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ATADOS	PIEZAS		
1814	14"	9.9 X 35.6 X 6.5 cm	0.498 kg	32.5 X 28 X 37.5 cm	12	6.98	60	433.92 kg	720	600	7200	1440	17280	1560	18720		
1818	18"	9.9 X 45.7 X 6.5 cm	0.686 kg	32.5 X 28 X 46.5 cm	12	9.34	54	519.14 kg	648	540	6480	1296	15552	1404	16848		
1824	24"	9.9 X 61.0 X 6.5 cm	0.951 kg	32.5 X 28 X 62.5 cm	12	12.62	36	469.32 kg	432	360	4320	864	10368	936	11232		
1836	36"	9.9 X 91.4 X 6.5 cm	1.457 kg	21.5 X 14.5 X 93 cm	4	6.39	63	417.82 kg	252	630	2520	1512	6048	1638	6552		

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
S	E	B	B	B	I	B	B	I	B

## RESISTENCIA TÉRMICA\*

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS		DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
N/A	63°	N/A	75°	S	E	E	E	E	E	E	E	E	I	E	E	E	B

## USOS SUGERIDOS:

Recomendado para trabajos de *barrido de polvos finos* y *lavado de superficies delicadas* como automóviles o cristales.

## CONTRAINDICACIONES:

Este cepillo NO debe de utilizarse en áreas donde hay contacto directo con alimentos.

## PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Este cepillo puede utilizarse con cualquier bastón de nuestra línea, pero se recomienda su uso con bastón de madera con punta metálica (código 1904 o 1905).



**EL CASTOR**  
PROFESIONALES CONTIGO

**E** EXCELENTE    **B** BUENA    **S** SUFICIENTE <sup>(1)</sup>    **I** INSUFICIENTE    **N/A** NO APLICA

[www.cepilloselcastor.com](http://www.cepilloselcastor.com)

(\* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / <sup>(1)</sup> Exposiciones intermitentes no le afectan.)

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.