

ACEITE ROJO:

Aceite para el tratamiento de maderas.

I.- DESCRIPCION:**❖ ACEITE ROJO:**

- Es un líquido aceitoso, rojo, ligeramente viscoso, con leve olor a aceites.
- Está formulado con agentes anti-estáticos que atraen el polvo, mugre y basuras pequeñas y con abrillantadores especiales para maderas.

II.- VENTAJAS:**❖ ACEITE ROJO:**

- Posee cualidades de “imán” para atraer partículas sueltas.
- No deja manchas.
- No deja olores residuales.

III.- BENEFICIOS:**❖ ACEITE ROJO:**

- Evita el tener que limpiar tradicionalmente con agua, ahorrando tiempo y esfuerzo.
- Se aplica fácilmente sobre franelas o jergas.

IV.- APLICACIONES:

- Excelente aplicación en todo tipo de maderas selladas, tratadas con barniz o crudas.

V.- INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

- Aplique **ACEITE ROJO** sobre la franela o jerga con atomizador, expóngase al sol por un espacio de 6 a 12 horas. Revise las fibras, no deben sentirse demasiado aceitosas.
- Pase la franela sobre las superficies sucias con polvo y verá que éste se adhiere a las fibras con el menor esfuerzo.
- Una vez terminado el trabajo de limpieza sacuda, franela o jerga en el bote de basura para eliminar exceso de polvo.

VI.- PARÁMETROS DE CALIDAD:

Color: Rojo

Olor: Aceite mineral

Apariencia: Líquido/viscoso

Solubilidad: Insoluble

Densidad: 0.840-0.850



VII.- PRIMEROS AUXILIOS:

- **ACEITE ROJO** es un producto tóxico no irritante.
- En caso de ingestión No provoque el vómito y consulte a su médico.
- En caso de contacto con los ojos lave abundantemente con agua y consulte a su médico.
- Al contacto con la piel solo lave con agua y jabón.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.

“LA CALIDAD LA HACEMOS TODOS“

