



# Disco Scotch-Brite® Profesional Negro.



## 1. DESCRIPCIÓN

El disco **Scotch-Brite® Profesional Negro** es un disco para en remoción de acabados en mantenimiento de pisos, está hecho de fibras de Nylon y Poliéster, con una construcción no tejida abierta. Los minerales abrasivos están dispersos a lo largo y entre la construcción no tejida abierta a través de todo el cuerpo del disco. Diseño y construcción únicos que hacen que los discos sean un estándar en la industria por su desempeño consistente y larga duración.

- Diseñado para remover acabados de pisos antes de recapeo.
- Diseñado para usarse en máquinas de baja velocidad, auto scrubbers y máquinas rotatorias (175 a 600 rpm)

## 2. APLICACIONES:

Este producto comúnmente es usado con soluciones de removedores base agua para remover acabados viejos y selladores. El producto es también usado para limpieza pesada en pisos duros tales como concreto acompañado de un químico de limpieza apropiado. El producto está diseñado para maquinas estándar de baja velocidad, auto scrubbers y maquinas rotatorias.

El disco está diseñado para usarse en pisos con recubrimientos, tales como hojas de vinil, baldosas de vinil, mármol, terrazo y concreto.

## 3. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Recubrimiento uniforme a través de todo el disco, reduce la cantidad grumos y nudos, lo que elimina el rayado de los pisos, mientras que proporciona una mayor consistencia y larga duración de los discos.

Los discos pueden ser usados por ambos lados, y no se verán significativamente afectados por el agua, detergentes o productos de limpieza que se usan normalmente para el mantenimiento de pisos. Las exigentes normas de calidad significan uniformidad en el espesor de borde a borde y de disco a disco, los cuales son excepcionales, lo que da como resultado un rendimiento constante y sin bamboleo o vibración de la máquina. La colocación precisa del centro del orificio en el disco y la redondez del disco contribuyen a una operación suave y dan una larga duración del disco y ayudan a reducir la fatiga del operador

## 5. EMPAQUE:

Cada caja de cartón deberá estar etiquetado para poder identificar de manera sencilla la cantidad y nombre del producto, así como tamaño y fabricante, cada disco deberá estar impreso con el nombre

3M MEXICO S.A DE CV.  
Av. Sta Fe No 190  
C.P. 01210 México D.F.

F-3020-70071156668. V1

**3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO.** Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

### LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



## Disco Scotch-Brite® Profesional Negro.



del fabricante.

- Caja con 5 piezas.

### 6. USOS Y LIMPIEZA DEL DISCO:

Moppear o barrer el piso antes de usar el disco con solución de removedor de acabados o limpiador. Recoger la solución sucia con un trapeador, aspiradora de líquidos o lavadora automática. Enjuagar el piso y dejar que seque antes de recapear o abrirse al tráfico. Los discos pueden ser lavados con manguera y chorro de agua a presión para eliminar la suciedad. También los discos pueden ser remojados en detergente o solución diluida removedor de acabados antes de ser limpiados.

### 7. MANTENIMIENTO

- Cuando el disco usado se ha saturado de ambas caras se recomienda quitarlo de la maquina pulidora y guardarlo en una bolsa de plástico y cerrarla.
- Llevar el disco sucio a un vertedero provisto de grifo y manguera, aplicar agua a presión sobre el disco para eliminar todo tipo de suciedad, si es posible usar una hidro lavadora.
- Dejar escurrir el disco, puede colgarlo o dejarlo de forma vertical para que se elimine toda la humedad.
- Se recomienda que el disco este completamente seco antes de usar.
- No usar objetos como espátulas, cuchillos, lijas o un medio abrasivo para limpiar el disco, esto lo dañara de forma irremediable.

### 8. PROPIEDADES FISICAS Y CARACTERISTICAS DE DESEMPEÑO:

1. Tipo de fibra	Nylon/Poliéster.
2. Espesor	3/4" Nominal
3. Agresividad	3.6 g
4. Pérdida de peso	22%
5. Diámetro	19"
6. Color	Negro

3M MEXICO S.A DE CV.  
Av. Sta Fe No 190  
C.P. 01210 México D.F.

F-3020-70071156668. V1

**3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO.** Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

#### LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.