



3M™ Scotch-Brite Diamond Pad Plus System.

DESCRIPCIÓN

El **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** está diseñado para limpieza y acondicionamiento de pisos de piedra. (Mejora/Mantiene) pisos de piedra como Mármol y concreto pulido. Los productos de este sistema están destinados para ser usados con equipos convencionales como máquinas rotatorias o auto scrubbers. El sistema incluye tres productos:

1.- El **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus**, es un disco de calidad premium para Mantenimiento de pisos hecho con fibras sintéticas de alta calidad, con partículas abrasivas de diamante sintéticos de alta calidad, unidos con una resina durable al disco no tejido. Característica especial: La parte inferior no impresa del disco es la superficie de trabajo.

2.- El **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** es un disco de calidad premium para Mantenimiento de pisos hecho con fibras sintéticas de alta calidad, con partículas abrasivas de diamante sintéticos de alta calidad, unidos con una resina durable al disco no tejido. Característica especial: La parte inferior no impresa del disco es la superficie de trabajo.

3.- **3M™ Topline Pre-Burnish Floor Conditioner** químico utilizado con cualquiera de las almohadillas para proporcionar limpieza/acondicionamiento compatible con la superficie del piso.

Nota: además del **3M™ Topline Pre-Burnish Floor Conditioner** el sistema de disco **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** puede ser usado con otros productos limpiadores neutros de la línea 3M.

Aplicaciones: (Normalmente en Mármol y concreto pulido)

Concreto pulido (tiene varios grados de acabado en su superficie, por ejemplo #3000, #1800, etc.y/o productos densificadores)

Mármol, Travertino (limestone), Terrazo (Cemento o Resina Matrix), este sistema de **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** es usado en pisos de piedra como Mármol y concreto pulido.

Nota: Pisos de piedra que contiene sílice como el granito o laja, no responderán al sistema Scotch-Brite™ Diamond Floor Pad Plus system y por lo tanto no se recomienda como una superficie adecuada.

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



3M™ Scotch-Brite Diamond Pad Plus System.

Instrucciones generales:

Nota: Piedras que contienen calcio, son sustancias naturales con variación en su dureza y composición química. Se recomienda hacer pruebas previas en una superficie pequeña y no visible del piso para revisar que se obtienen los resultados deseados antes de usar el sistema de manera general.

Condiciones específicas iniciales del piso:

Determinar las condiciones del piso: A) Bajo brillo, algo de rugosidad en la superficie, áreas de tráfico notable o B) Brillo medio, superficie lisa y apariencia de piso muy uniforme. C) Alto brillo y superficie muy lisa.

Auto scrubber (grandes áreas)

A) Condiciones del piso: baja apariencia

1. Eliminar el polvo (3M Easy trap) y limpiar la superficie del piso.
2. Colocar discos **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** en la máquina auto scrubber y llenar el tanque de esta con solución debidamente diluida (1:128 3M™ Topline Pre-Burnish Conditioner).
3. Restregar el piso y recoger succionando la solución con el squeegee de la máquina auto scrubber.
4. Repetir la operación de 6 a 12 veces usando una vez al día o múltiples pasos. El piso estará ahora acondicionado para un mejor desempeño en el micro pulido usando **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**.
5. Reemplace **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** por el **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**. Use la misma solución debidamente diluida de 3M™ floor conditioner (1:128).
6. Restregar el piso y recoger succionando la solución con el squeegee.
7. Repetir el uso del **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** de 6 a 12 veces usando una vez al día o múltiples pasos, para obtener una óptima apariencia.
8. Trapear el piso (3M™ Easy Scrub or 3M™ Easy Scrub Express system) (3M™ Easy Trap system) para remover cualquier residuo o rayas de la máquina auto scrubber.

B) Condición de piso (apariencia media)

1. Seguir procedimiento (A) pero reducir el numero de pasos del **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** a 6 (X) seguido por (6 a 12) pasos de **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**.

C) Condición de piso alta apariencia:

1. Usar solamente el **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** y 3M™ Topline Pre-burnish Conditioner periódicamente o una vez al día para mantener el alto nivel de apariencia, especialmente en las zonas de tráfico. Use el disco 3M™ 5300 Auto-scrubber pad para una limpieza diaria cuando el tráfico y las condiciones de suciedad justifican un mantenimiento mínimo.

Maquina rotatoria y método de Spray Buff, áreas pequeñas

Nota: Para aplicaciones de Spray-buff, usar botella con rociador de gota gruesa.

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



3M™ Scotch-Brite Diamond Pad Plus System.

A) Condiciones de piso: Bajo

1. Trapear y limpiar el área del piso a tratar.
2. Colocar los discos **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** bajo la maquina pulidora.
3. Selecciona un área de 3'X3', aplica el 3M™ Topline Pre-burnish Floor conditioner, con una botella rociadora y cubre uniformemente el área.
4. Pule el área completamente con movimientos circulares traslapando en áreas ya pulidas (6 a 12 pasadas).
5. Colocar el **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** y repetir los pasos (1 a 4).

B) Condiciones de Piso: (medio): Reducir por la mitad el número de pasadas del disco **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** antes de cambiar al **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**.

C) Condiciones de piso (alto): Use solamente el disco **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus**, para mantener la alta apariencia. Usar el disco 3M™ 5300 Auto-scrubber pad, cuando las condiciones de trafico y suciedad justifiquen un mantenimiento mínimo.

Nota: Puede sustituir el trapeado húmedo por el pulido con spray en conjunto con una aspiradora de líquidos para remover el exceso de líquidos.

Información General: t

El uso adecuado del sistema **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** ayudará a eliminar rayones leves y producirá una apariencia de moderada a alta en pisos de piedra. Repita el proceso según sea necesario. La frecuencia de uso y proceso dependerá de la suciedad, los patrones de tráfico y los niveles de apariencia deseados.

El uso de tapetes, el trapeado y eliminación diaria de polvo y derrames ayudara a mantener la apariencia del piso.

Mantenimiento de Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus:

1. Remover el disco de la máquina después de cada uso.
2. Limpiar el disco después de cada uso, usando una manguera y rociando agua a presión. Terminando el ciclo de limpieza del disco, rociar el disco desde el lado superior impreso hasta el lado inferior del disco.
3. Colgar el disco para permitir que se escurra y seque de manera adecuada antes de usar el disco.
4. Nota: los discos se vuelven ineficientes cuando la capa oscura se ha desgastado. La durabilidad del disco dependerá de la suavidad de la superficie del piso, el grado de rugosidad, el mantenimiento y limpieza adecuada del disco.

Especificaciones del producto:

Valores Normales

Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.



3M™ Scotch-Brite Diamond Pad Plus System.

1. Descripción del producto es un disco de piso comercial no tejido. Consta de fibras sintéticas en una textura abierta de construcción no tejida. Las partículas abrasivas incluido los diamantes sintéticos de alta calidad, se adhieren a la superficie de trabajo en el material no tejido con resinas durables.
2. Usos: el **Scotch-Brite™ Sienna Diamond Floor Pad Plus** limpia y acondiciona los pisos usando equipo de pisos estándar.
3. Color y marcas: cuerpo color verde olivo, con superficie de trabajo color Sienna, logotipo Scotch-Brite color negro en el lado no tratado del disco.

Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus

1. Descripción del producto es un disco de piso comercial no tejido. Consta de fibras sintéticas en una textura abierta de construcción no tejida. Las partículas abrasivas incluido los diamantes sintéticos de alta calidad, se adhieren a la superficie de trabajo en el material no tejido con resinas durables.
2. Usos: el disco **Scotch-Brite™ Purple Diamond Floor Pad Plus** micro pule la superficie del piso usando equipo de estándar para pisos.
3. Color y marcas: cuerpo color ligeramente morado, con superficie de trabajo color morado oscuro, logotipo Scotch-Brite color negro en el lado no tratado del disco.

3M™ Topline Pre-Burnish Floor Conditioner:

Concentrado:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. pH | 10.0 |
| 2. Flash Point | N/A |
| 3. Solubilidad en agua | Completa |
| 4. Gravedad específica | 1.04 |
| 5. Viscosidad | ca 100 cP |
| 6. Punto de ebullición | 212°F |
| 7. Fragancia | Esencia Fresca |
| 8. Apariencia | Líquido verde claro |

Resumen de precauciones:

Nota: 3M™ Topline Pre-Burnish Floor Conditioner: Precaución puede causar irritación ocular leve, una sobre exposición a los vapores puede causar irritación.

Referirse a la Hoja de seguridad de materiales del producto (MSDS: 11-2036-9) para información específica de riesgos a la salud, primeros auxilios y precauciones.

3M MEXICO S.A DE CV.
Av. Sta Fe No 190
C.P. 01210 México D.F.

3M NO OTORGA GARANTÍAS, EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, DE COMERCIALIZACIÓN O DE USO PARA UN PRODUCTO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO. Es responsabilidad del usuario determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M, algunos de los cuáles son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

LIMITACIÓN DE REPARACIÓN Y CONDICIONES:

Si se comprueba que el producto 3M está defectuoso, LA ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE 3M, SERÁ LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO O DEVOLUCIÓN DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.