

ESCOBILLÓN PARA BOBINAS DE CONDENSADOR



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Escobillón de 27.75" (70.48 cm) de longitud y 1.375 (3.49 cm) de ancho. Mango de polipropileno y fibra de poliéster trenzada en alambre galvanizado de calibre 9. Popular para limpieza de condensadores y maquinaria de la industria alimenticia. La limpieza del equipo se debe realizar una vez se haya enfriado.

Resistente a temperatura máxima de 51.67 °C.

			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X Ø	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
4015000	70.48 X 3.51 cm	0.19 kg	73.66 X 10.16 X 13.34 cm	12	2.27 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES									
RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESISTENCIA TÉRMICA*				RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN		ABLANDAMIENTO		HUMEDAD		ÁCIDOS DILUÍDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETRÓLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
- °C	51.67 °C	- °C	51.67 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USOS SUGERIDOS:
Útiles en la preparación de alimentos.

CONTRAINDICACIONES:
Resistente a temperatura máxima de 51.67 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
N/A



(* Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante / 10 Exposiciones intermitentes no le afectan)

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.