



# Porko Natural

para pulido térmico de ultra alta velocidad

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### 1.0 Descripción

El disco Porko Natural de abrillantado para mantenimiento de pisos UHS esta fabricado con una mezcla de fibras de poliéster y fibras naturales con textura de fabricación no tejida.

### 2.0 Propiedades

Característica	Valor
Espesor	1 in 26 mm
Peso (Disco 16")	0.47 lb 214 grams
Tipo de Fibra	Poliéster
Peso de la Fibra	16 oz/yd <sup>2</sup> 542 g/m <sup>2</sup>
Sistema de Mezclado	Entre cruzable a base agua
Aplicación del mezclado	Atomizado/ inmersión
Aplicación del Abrasivo	N/A
Abrasivo	N/A
Color	Mezcla Café/Gris
Paquete	5 por caja

Nota: Debido a las propiedades intrínsecas del material y la variabilidad de las condiciones de su uso, podría haber pequeñas variaciones en las especificaciones y resultados. Por favor contacte a su representante de Americo en caso de duda o pregunta al respecto.

### 3.0 Uso

Este disco es utilizado para abrillantar y pulir pisos con acabado con un alto nivel de brillo. Recomendado para usarse en acabados duros. Ideal para maquinas de abrillantado de hasta 3000 RPM.

### 4.0 Construcción

El disco Porko Natural para abrillantado de ultra alta velocidad esta hecho 100% de fibras de poliéster y fibras naturales con resinas base agua. Este disco esta diseñado para ser utilizado por ambos lados.

### 5.0 Etiqueta

La etiqueta es para identificar claramente el producto, su medida y cantidades. La marca de Americo y marca propia están disponibles para este producto.

### 6.0 Iniciativa “Verde”

- Las fibras de poliéster utilizadas en nuestras fibras provienen 100% de material de desperdicio reciclado de consumo industrial.
- Las resinas utilizadas para el proceso de manufactura son de Látex base agua. No se utilizan resinas de Fenol-formaldehido en el proceso de mezclado de resinas.
- Los cartones y cajas de embarque contienen 45% de material reciclado.
- La planta de producción opera bajo aprobación de EPA de permiso de aire limpio.
- El tratamiento de aguas dentro de la empresa ha reducido en un 83% el flujo de desperdicio de agua.

### 7.0 Instrucciones de uso

Limpie el piso con un mop en seco antes de abrillantar el piso. Utilice el disco para obtener un alto nivel de brillo. Limpie el piso con un mop en seco para quitar el polvo del abrillantado.

### 8.0 Cuidados del producto

Para prolongar la vida de este producto, deberá ser lavado con agua limpia a presión normal para remover suciedad. Permita que el disco seque por completo antes de volver a usarlo.

### 9.0 Medidas

Medida de Disco (Diámetro) OD. +/- 0.06 pulgadas	Orificio del Centro
12 pulgadas	3.25 pulgadas
13 pulgadas	3.25 pulgadas
14 pulgadas	3.25 pulgadas
15 pulgadas	3.25 pulgadas
16 pulgadas	3.25 pulgadas
17 pulgadas	3.25 pulgadas
18 pulgadas	3.25 pulgadas
19 pulgadas	3.25 pulgadas
20 pulgadas	3.25 pulgadas
21 pulgadas	3.25 pulgadas
22 pulgadas	3.25 pulgadas
23 pulgadas	3.25 pulgadas
24 pulgadas	3.25 pulgadas
27 pulgadas	3.25 pulgadas
28 pulgadas	3.25 pulgadas

*Medidas adicionales disponibles. Preguntar por disponibilidad en dimensiones adicionales del diámetro del centro.*

**Americo Manufacturing Company, Inc.**

1-800-849-6287

[www.americomfg.com](http://www.americomfg.com)