

SPECTRUM® ESCOBILLÓN PARA TUBERÍAS



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

Escobillón de 24" (60.96 cm) con fibra de poliéster de 5" (12.70 cm) de longitud. Las fibras sanitarias de poliéster son trenzadas en alambre galvanizado flexible para una limpieza eficaz de pequeños tubos, líneas y aberturas.

CÓDIGO	MEDIDA	MEDIDAS LARGO X Ø	PESO APROX.	CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
				MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
4113100	18" (45.72 cm)	45.72 X 5.08 cm	0.08 kg	52.32 X 10.79 X 13.02 cm	12	0.91 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117602	24" (60.96 cm)	60.96 X 2.54 cm	0.06 kg	73.66 X 13.34 X 10.16 cm	12	0.68 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL		RESISTENCIA A LA ABRASIÓN		ABSORCIÓN DE AGUA		RIGIDEZ		RECUPERACIÓN ELÁSTICA	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESISTENCIA TÉRMICA*		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS											
DISTORSIÓN	ABLANDAMIENTO	HUMEDAD		ÁCIDOS DILUIDOS		ÁCIDOS CONCENTRADOS		ALCALIS DILUIDOS (SOSA)		ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES		DESTILADOS DE PETROLEO	
BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA	BLOCK	FIBRA
- °C	51.67 °C	- °C	51.67 °C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

USOS SUGERIDOS:

Útiles en la preparación de alimentos.

CONTRAINDICACIONES:

Resistente a temperatura máxima de 51.67 °C.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

