



CPA
ESCOBILLONES



NUERO
COLOR

Escobillones de 21" (53.34 cm) de longitud total para limpieza de tuberías. Fabricados con alambre de acero inoxidable, **fibra PBT** de 7" (17.78 cm) y mango (empuñadura) de **polipropileno** (con perforación para colgarse).

Estos escobillones se fabrican en los 8 diámetros más comunes en la industria; en caso de requerir algún diámetro especial, se puede fabricar sobre pedido.

PIEZA				CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
DIÁMETRO	CÓDIGO	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS / ATADOS	PIEZAS	CAJAS / ATADOS	PIEZAS	CAJAS / ATADOS	PIEZAS
1/2"	5105	-	0.141 kg	12 X 15 X 71 cm	6	1.00 kg	112	127.00	1344	1120	13440	2688	32256	2912	34944
3/4"	5107	-	0.225 kg	12 X 15 X 71 cm	6	1.50 kg	112	183.00	1344	1120	13440	2688	32256	2912	34944
1"	5110	50.8 x 2.54 cm Ø	0.225 kg	17 X 15 X 61.5 cm	6	1.50 kg	144	231.00	1728	1440	17280	3456	41472	3744	44928
1 1/2"	5115	50.8 x 3.80 cm Ø	0.233 kg	17 X 15 X 61.5 cm	6	1.55 kg	144	237.62	1728	1440	17280	3456	41472	3744	44928
2"	5120	50.8 x 5.08 cm Ø	0.223 kg	17 X 15 X 61.5 cm	6	1.59 kg	144	243.96	1728	1440	17280	3456	41472	3744	44928
2 1/2"	5125	-	0.125 kg	12 X 15 X 71 cm	6	1.00 kg	84	99.00	504	840	5040	2016	12096	2184	13104
3"	5130	-	0.125 kg	12 X 15 X 71 cm	6	1.00 kg	84	99.00	504	840	5040	2016	12096	2184	13104
4"	5140	-	0.083 kg	29 X 54 X 1.00 cm	6	1.00 kg	72	87.00	288	720	2880	1728	6912	1872	7488

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL			RESISTENCIA A LA ABRASIÓN			ABSORCIÓN DE AGUA			RIGIDEZ			RECUPERACIÓN ELÁSTICA		
MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA
B	E	E	B	E	E	I	I	I	B	E	E	I	N/A	E

RESISTENCIA TÉRMICA*

DISTORSIÓN			ABLANDAMIENTO			HUMEDAD			ÁCIDOS DILUIDOS			ACALIS DILUIDOS (SOSA)			ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES			DESTILADOS DE PETROLEO			
MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	MANGO	ALAMBRE	FIBRA	
80 °C	1000 °C	120 °C	130 °C	1200 °C	190 °C	E	E	E	E	E	B	B	I	B	E	E	E	E	S	E	E

* Al cambiar el color de la fibra se anexan las siguientes letras al código general:

CÓDIGO

BLANCO	CREMA	CAFÉ	ROJO	NARANJA	AMARILLO	VERDE	AZUL	MORADO
+W	+C	+T	+R	+O	+Y	+G	+B	+P

USOS SUGERIDOS:

De uso muy común en la **industria alimenticia**.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

EL CASTOR
PROFESIONALES CONTIGO

E EXCELENTE B BUENA S SUFICIENTE (*) I INSUFICIENTE N/A NO APLICA



www.cepilloselcastor.com