



BIODET

Biodet.

Es un detergente limpiador y desengrasante de alta concentración, biodegradable sin aroma. Proporciona una limpieza profunda eliminando mugre, grasas y aceites adheridos a las superficies de acero inoxidable, vidriadas o esmaltadas. No contiene solventes

I.-DESCRIPCION:

- ◆ Es una mezcla balanceada de detergentes BIODEGRADABLES y secuestrantes de dureza que proporcionan una limpieza profunda eliminando mugre, grasas y aceites adheridos a las superficies de acero inoxidable, superficies vidriadas o esmaltadas y equipo mecánico e industrial.
- ◆ Es un líquido viscoso, color amarillo ligero sin olor.
- ◆ BIODET es idóneo para la limpieza de hornos, parrillas, campanas de estufas, asadores, superficies de melamina, freidoras, pisos, rejillas de ventilación y equipo de cocina.

II.-BENEFICIOS:

- ◆ Las tareas de limpieza se realizan con total seguridad para el usuario; además sus componentes pueden BIODEGRADARSE completamente durante los procesos de tratamiento de aguas residuales.
- ◆ Permite la eliminación de grasas y aceites de tipo minera, vegetal y animal.
- ◆ Posee gran poder desengrasante al tiempo que es seguro en su aplicación sobre todo tipo de superficies. Puede manejar un amplio rango de diluciones en agua, gracias a alta concentración, permitiendo la reducción de los costos de la limpieza.
- ◆ Magnifican la acción de detergencia y anti deposición de la mugre sin dejar manchas de agua sobre las superficies, esto debido a alta concentración en tenso-activos y a la presencia de secuestrantes de dureza.

III.- APPLICACIONES:

- ◆ Es el producto preciso en todo tipo de planta industrial donde se requiere un detergente líquido de alta concentración (fácil de diluir), con amplio espectro de remoción de grasa y suciedad y totalmente BIODEGRADABLE.
- ◆ Utilice BIODET para la limpieza de toda clase de implementos y maquinaria industrial en la industria metalmecánica, talleres de torno y de maquinado, etc.
- ◆ Es muy eficaz para limpiar pisos, paredes de todo tipo sin afectar, aún los más delicados como mármol, granito, terrazo y cantera, al igual para motores y equipo mecánico de talleres de mantenimiento de auto transportes, locomotoras y vehículos de todo tipo.



IV.- INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

Las diluciones de BIODET están en función de grado de grasa que exista en la superficie a limpiar.

TIPO DE GRASA	DILUCION	ml producto/ml agua	TIEMPO DE CONTACTO
Grasa ligera	1:5	200 ml BIODET/1000 ml agua	5 MINUTOS
Grasa Media	1:2.5	400 ml BIODET /1000 ml agua	
Grasa pesada	Directo	N/A	

Cubra la superficie con la dilución seleccionada y Dejar que penetre los depósitos de grasa durante 10 minutos, dependiendo del nivel de suciedad para que el producto comience a extraer la grasa. Talle con cepillo o fibra y después enjuague con agua. Consulte al especialista de Ecodeli, para instrucciones de uso específicas.

V.- PARÁMETROS DE CALIDAD.

Propiedades Fisicoquímicas	
Color:	Amarillo/ligero
Olor:	Inodoro
Apariencia:	Líquido/viscoso
Solubilidad en agua:	100% Soluble
PH:	9 @ 11
Densidad:	1.015-1.030

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

Consulte la Hoja de Datos de Seguridad. Cuando maneje este producto use el equipo de protección personal adecuado. No se deje al alcance de los niños. En caso de contacto con piel y ojos puede causar irritación, lave con abundante agua, si la irritación persiste consulte a su médico.

EN CASO DE INGESTIÓN: Consultar inmediatamente al médico.




 ING. Bioquímico

Julio Cesar Rojas Medina



ING. Negocios y sistemas

Pedro Manuel Valtierra Paz



01 800 849 77 36