

SECAMANOS ÓPTICO SPEED-DRY

LÍNEA BLINDER ACERO



REF: **CS-601-X**
Acabado METALLACADO BLANCO



REF: **CS-601-I/X**
Acabado ACERO INOX BRILLO



REF: **CS-601-S/X**
Acabado ACERO INOX SATINADO

DESCRIPCIÓN GENERAL


- Este modelo SPEED-DRY, de la Línea Blinder de secamanos, presenta salida de aire estrecha.
- Sistema Ecofriendly, permite ahorro de tiempo y consumo. Gracias a un sensor de temperatura, a partir de aprox. 25 °C, desactiva el modo aire caliente.
- Presenta un diseño compacto, robusto y con características antivandálicas.
- Apto para aseos con tránsito elevado e intenso.
- Máxima potencia y flujo de aire.
- Diferentes acabados: METAL LACADO BLANCO, ACERO INOXIDABLE SATINADO y ACERO INOXIDABLE BRILLO.
- Funciona mediante la activación de un sensor por proximidad.
- Homologaciones: CE y SGS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	METAL / ACERO INOX
Potencia	1.650 W
Voltaje	100 - 130 V
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de protección	IP21
Nivel sonoro (a 2 metros)	75,5 dB
Temperatura aire (T ^a =21 °C)	20-40 °C
Caudal de aire	227 m ³ /h
Velocidad	396 km/h
Aislamiento Eléctrico	Clase I
Interruptor	Mediante sensor. Accionado por proximidad
Tiempo de secado	8-12 segundos

DIMENSIONES

PRODUCTO



x 295 mm y 325 mm z 172 mm

PESO

NETO: 4,3 kg
(sin embalaje)

VOLUMEN

-

CAJA (1 Unidad)

x 330 mm y 370 mm z 215 mm

BRUTO: 5 kg
(con embalaje)

0,0326 m³

CAJA ESTÁNDAR
(4 Unidades)

x 680 mm y 400 mm z 455 mm

21 kg

0,12 m³

PALÉ

x 1360 mm y 1750 mm z 910 mm

-

2,126 m³

DETALLES

UNIDADES

PALÉ	UNIDADES	64
	CAJAS POR PISO	4
	NÚMERO DE PISOS	4

APROBADO POR: Departamento Técnico

FECHA: 17/07/2017

F 03.08.03