

# PETRODELI

Desengrasante de uso rudo. Elimina cualquier presencia de grasa o aceite sobre el piso. Permite mantener las piezas metálicas libres de grasa. Color Rojo, Aroma Solventes aromáticos.

Clave(s): PT05 PT25

## I.-DESCRIPCION:

- ◆ Desengrasante base solvente de alto poder para grasa pesada emulsificable en agua
- ◆ Es un producto líquido de color rojo, transparente y con fuerte olor a solventes.
- ◆ Está formulado basándose en agentes dispersantes, peptizantes, emulsificantes y solventes.

## II.-BENEFICIOS:

- ◆ Elimina por completo cualquier presencia de grasas y aceites sobre el piso.
- ◆ Elimina por completo la grasa de motores o piezas metálicas.
- ◆ Permite que los selladores anclen firmemente sobre el piso.
- ◆ Es un producto emulsificable en agua.
- ◆ Permite mantener las piezas metálicas libre de grasa y mezcla de impurezas.
- ◆ Disminuye la posibilidad de accidentes por resbalamiento que afectan la productividad industrial.
- ◆ Evita que el sellador se desprenda del piso aumentando su vida útil.
- ◆ La cantidad de agua necesaria para terminar la limpieza disminuye, al mismo tiempo que se elimina totalmente cualquier residuo.

## III.- APLICACIONES:

- ◆ Use **PETRODELI para** la limpieza enérgica de piezas metálicas y pisos de cemento, en los patios de maniobras de ferrocarriles, centrales camioneras, talleres de mantenimiento, talleres de torno, etc.

## IV.- INSTRUCCIONES DE EMPLEO:

- ◆ **PETRODELI puede** aplicarse concentrado o diluido con agua, petróleo diáfano o diesel, dependiendo de lo pesado del trabajo a realizar. Utilice diluciones máximas de 1 litro de **PETRODELI** por 10 litros de agua o solvente.
- ◆ Aplique **PETRODELI** utilizando aspersor de hombro o pistola de aire; permite que el producto actúe de 5 a 15 minutos y enjuague con agua a presión. En algunos casos podrá ser necesario auxiliarse con un cepillo.

## V.- PARÁMETROS DE CALIDAD.

Propiedades Físicoquímicas		
Prueba	Método de prueba	Especificación
Color	Visual	Rojo
Olor	Organoléptica	Solvente
Apariencia	Visual	Líquido
Solubilidad en agua	IN-LAB-015	Emulsificante
PH	IN-LAB-002	ND
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	IN-LAB-006	0.810 – 0.830

**VI.- CONSEJOS DE PRUDENCIA**

- ◆ Mantener fuera del alcance de niños
- ◆ Mantener el recipiente herméticamente cerrado
- ◆ Evite el contacto con los ojos
- ◆ Proteger de la luz del sol
- ◆ Manténgase a temperatura ambiente
- ◆ Mantener en un lugar fresco y seco
- ◆ No ingerible

**VII.- PRECAUCIONES**

- ◆ Puede ser nocivo en caso de ingestión
- ◆ En caso de ingestión, no provocar vómito, de abundante agua y consulte a su médico
- ◆ En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y consulte a su médico



Para más información, consulta la Hoja de Seguridad (NOM-018-STPS-2015) Código IN-LAB-008

**VIII. EQUIPO DE PROTECCIÓN RECOMENDADO**

USO OBLIGATORIO  
DE PROTECCIÓN  
OCULAR



USO OBLIGATORIO  
DE GUANTES  
DE SEGURIDAD



USO OBLIGATORIO  
DE BOTAS  
DE SEGURIDAD



USO OBLIGATORIO  
DE MASCARILLA